

FICHA TÉCNICA
ASIDERO RECTO 60 CM EN ACERO INOXIDABLE PULIDO CON SISTEMA ANTIDESLIZANTE
REFERENCIA: 4803000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Estructura: Acero Inoxidable AISI 304
	Soporte disco: Zamak.
	Plafón embellecedor: Acero Inoxidable AISI 304
Acabado/Color	Estructura: Brillo
	Soporte disco: Perforado
	Plafón embellecedor: Brillo
Altura (mm)	60
Ancho (mm)	630
Fondo (mm)	90
Diámetro (mm)	Soporte disco: Ø59
	Tubo: Ø30
	Plafón embellecedor cubre tornillos de una pieza: Ø60
Peso (kg)	1,15

CARACTERÍSTICAS

- Fijación: Mediante tacos y tornillos incluidos.
- Limpieza: No utilizar disolventes ni productos abrasivos. Aconsejable agua y jabón.
- Duración: Equivalente a la de los elementos que lo componen.
- Propiedades: Las materias primas de fabricación están exentas de metales pesados (Plomo, bario, Cadmio).
Comportamiento ante el fuego auto extinguable.
Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 150 Kg.
- Embalaje: Bolsa de plástico en la caja de cartón.
- Certificaciones:
Ayudas técnicas: UNE-EN 12182:2000 – Instituto Biomecánica Valencia.
Accesibilidad en la edificación: UNE 41523:2001 – Instituto Biomecánica Valencia.
Certificado de Calidad: EN 10 204-3.1
- Conforme a la norma:
AENOR Z7CN18-09
BS 304S31
SS2332-02

PLANO
