

FICHA TÉCNICA
ASIDERO FIJO DE 50X50 CM IZQUIERDA-DERECHA EN ACERO INOXIDABLE PULIDO ÁNGULO 90°

REFERENCIA: 4828000


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Estructura: Acero Inoxidable AISI 304
	Soporte disco: Zamak.
	Plafón embellecedor: Acero Inoxidable AISI 304
Acabado/Color	Estructura: Pulido
	Soporte disco: Perforado
	Plafón embellecedor: Pulido
Altura (mm)	530
Ancho (mm)	530
Fondo (mm)	90
Diámetro (mm)	30
Peso (kg)	1,90
Fijación	Mediante tacos y tornillos incluidos.
Capacidad	Fuerza estática y dinámica máxima que soporta: 150 Kg.
Certificaciones	Ayudas técnicas: UNE-EN 12182:2000 – Instituto Biomecánica Valencia.
	Accesibilidad en la edificación: UNE 41523:2001 – Instituto Biomecánica Valencia.
	Certificado de Calidad: EN 10 204-3.1

CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubo de 30 mm.
- Soporte disco de Ø 59 mm.
- Plafón embellecedor cubretornillos de una pieza Ø 60 mm.
- Limpieza: No utilizar disolventes ni productos abrasivos. Aconsejable agua y jabón.
- Duración: Equivalente a la de los elementos que lo componen.
- Las materias primas de fabricación están exentas de metales pesados (Plomo, bario, Cadmio).
- Comportamiento ante el fuego auto extingible.
- Conforme a la norma AENOR Z7CN18-09, BS 304S31 y SS2332-02.

PLANO
